

“ระบบนาฬิกาข้อมือ มิติใหม่ของระบบเดินตรวจ”

ตรวจสอบทุกการทำงานของเจ้าหน้าที่ สปก.



TimeAccess.net **เลือก YAM 100 เป็นผู้ช่วย**

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในองค์กรของท่าน ด้วย **YAM100 : Guard Tour System ระบบนาฬิกาข้อมือดิจิทัล** รูปแบบใหม่ของการเดินตรวจตามพื้นที่ ด้วยความสามารถของ นาฬิกาข้อมือ YAM100 ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ทำงานด้วยระบบ RFID ไม่ต้องสัมผัส ขูด Wall TAG ที่สามารถติดตั้งเป็นจุด Check Point ได้ทุกที่ที่ต้องการ ตัวเครื่อง กันน้ำ จับถนัดมือ แข็งแรงทนทาน ดูแลรักษาง่ายพร้อมด้วยระบบต่างๆที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ระบบสั่น ระบบ LED แสดงผล ระบบกันการเสียหายของข้อมูลจากการตกกระแทก ระบบเตือนเมื่อพลังงานใกล้หมด ระบบป้องกันการลวงเวลาซ้ำ พร้อมระบบชาร์ตไฟที่ยาวนานสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องชาร์ตไฟบ่อยๆ

YAM100 มาพร้อมกับ โปรแกรม Guard Tour System Management จัดการบริหารและกำหนดเส้นทางและระยะเวลาในการเดินตรวจในแต่ละวัน กำหนดช่วงเวลาที่ตามต้องการ ดูรายละเอียดการเดินพร้อมสรุปเป็นรายงาน สามารถเดินตรวจตามพื้นที่ได้โดยไม่ต้องกำหนดตารางเดินพร้อมสรุปเป็นรายงานการเดิน ตรวจสอบการเดินพื้นที่ทั้งในและนอกเวลาทำงานได้ มีระบบบันทึกช่วยป้องกันการแก้ไขเวลา ก็สามารถทำได้ “**แล้วปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จะหมดไป เมื่อเลือกใช้ YAM100**”

Features

- ใช้ wall tag แบบ RFID ไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสกับอุปกรณ์
- ระบบชาร์ตไฟได้ รองรับการใช้งานได้ยาวนานต่อการชาร์ต 1 ครั้ง
- ออกแบบมาให้กันน้ำและความชื้นได้ดีด้วยมาตรฐาน IP65
- หัว USB แบบใหญ่ตัดปัญหาอุปกรณ์เสียหายจากการถอด
- รายงานสรุปผลการเดินครบตามจุดหรือไม่ และเวลาทำไ้
- รองรับการทำงานแบบสลับการเดิน ตั้งค่าได้อิสระตามต้องการ
- สะดวกคุ้มค่ากับการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ สปก.

Package

1. YAM100
2. Wall Tag & ID Card
3. USB Cable
4. Adaptor
5. CD Software
6. ขอบใส่อุปกรณ์
7. คู่มือการใช้งาน

Specification

Physical	rubber shell
Software Manage	Yes , Manage and Report
Working Frequency	125KHz , EM Card
Event Buffer	120,000 records
Battery	3.7V Lithium Recharge
Signal Card Detection	Auto induction Blue & Yellow LED
Communication	USB cable with Driver
OS Support	Windows XP , VITA , 7 , 8
Protection Grade	Based on IP65 design
Operating Temp	-40 to +85 'C
Weight	100g
Dimension	126mm x 35mm x 30mm